

	IM C2501CE	IM C3501CE	IM C5501CE
ÁLTALÁNOS			
Bemelegedési idő		21 másodperc	
Első oldal elkészítésének ideje: fekete-fehér	5,1 másodperc	4,4 másodperc	2,9 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: színes	7,4 másodperc	6,9 másodperc	4,2 másodperc
Helyreállási idő		1,2 másodperc	
Folyamatos nyomtatási sebesség	25 lap/perc	35 lap/perc	55 lap/perc
Memória: alapképitésben		2 GB	
Memória: maximum		4 GB	
HDD: alapképitésben		320 GB	
ARDF-kapacitás		100 lap	
SPDF-kapacitás		220 lap	
Súly, ARDF modell (kg)	83 kg	86 kg	88 kg
Súly, SPDF modell (kg)	88,5 kg	91,5 kg	93,5 kg
Weight PLATEN modell	77,5 kg	80,5 kg	82,5 kg
Méretek, ARDF modell: SzéxMéxMa		587 x 701 x 913 mm	
Méretek, SPDF modell: SzéxMéxMa		587 x 701 x 913 mm	
Dimensions PLATEN model: WxDxH		587 x 701 x 852 mm	
Aramforrás		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
MÁSOLÓ			
Többpéldányos másolás		Legfeljebb 999 példány	
Felbontás		600 dpi	
Nagyítás		25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként	
NYOMTATÓ			
Első oldal nyomtatási sebessége: fekete-fehér	4,5 másodpercig	4 másodpercig	2,5 másodpercig
Első oldal nyomtatási sebessége: színes	7 másodpercig	6,6 másodpercig	3,9 másodpercig
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Lapleíró nyelv: alapképitésben		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)	
Lapleíró nyelv: opció		Eredeti Adobe® PostScript®3™	
Nyomtatási felbontás: maximum		1200 x 1200 dpi	
Interfészek: alapképitésben		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB eszköz I/F Type B Bluetooth	
Interfészek: opció		Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Mobilnyomtatási funkció		Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Hálózati protokoll		TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows® környezetek	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022		
Mac OS környezetek		Macintosh OS X v10.15 vagy újabb	
UNIX környezetek		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise	
SAP® R/3®			
SAP® S/4®			
Egyéb támogatott környezetek		IBM iSorozat	
SZKENNER			
Szkennelési sebesség: ARDF (A4 LEF, fekete-fehér, színes)		80 kép/perc (200/300 dpi)	
Szkennelési sebesség: SPDF (A4 LEF, fekete-fehér, színes)		120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)	
Felbontás: maximum		1200 dpi	
Tömörítési eljárás		Fekete-fehér: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Szürkeárnyaltos - Színes: JPEG Szín: JPEG	
Fájlformátumok	Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A		
Beolvasási módok		E-mail, Folder, USB	

	IM C2501CE	IM C3501CE	IM C5501CE
FAX			
Vonal		PSTN, PBX	
Átviteli sebesség		2 másodperc	
Modem seb.: maximum		33,6 Kbps	
Felbontás: standard		8x3,85 sor/mm, 200x100 dpi	
Tömörítési mód		MH, MR, MMR, JBIG	
Szkennelési sebesség (A4 LEF): ARDF		68 spm	
Szkennelési sebesség (A4 LEF): SPDF		81 spm	
Memória: standard		4 MB (320 oldal)	

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret	Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k): SRA3A3A4A5A6B4B5B6Boríték Opcionális papíradagoló(k): SRA3A3A4A5A6B4B5B6Borítékok Kézi adagolóként: SRA3A3A4A5A6B4B5B6BorítékokEgyéni papírméret (90 mm x 320 mm, 148 mm x 1260 mm) Kétoldalas tábla:		
Papírkapacitás: alapkiépítésben	1200 lap		
Papírkapacitás: maximum	2300 lap		
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben	500 lap		
Kimeneti kapacitás: maximum	1625 lap	1625 lap	2625 lap
Papírsúly	Papíradagolók: 60 - 300 g/m ² Kézi adagoló: 52 - 300 g/m ² Kétoldalas: 60 - 300 g/m ²		
Papírtípusok	Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia		

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: max.	1480 W	1480 W	1450 W
Energiafogyasztás működés során: FF	445 W	537 W	791 W
Energiafogyasztás működés során: színes	490 W	602 W	909 W
Energiafogyasztás: készenlét	31,8 vagy kevesebb	32,3 vagy kevesebb	40,7 vagy kevesebb
Energiafogyasztás: alvó üzemmód	0,77 vagy kevesebb	0,77 vagy kevesebb	0,86 vagy kevesebb
TEC*	0,31 kWh/hét	0,42 kWh/hét	0,72 kWh/hét

BEMENETI / KIMENETI TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK

2 x 550 lapos papíradagoló (Papírméret: , Papírsúly:), 1000 lapos hibrid finiser, 1000 lapos fűzetkészítő finiser (A3, A4, B4, B5), 2000 lapos fűzetkészítő finiser, 500 lapos belső finiser

EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Alacsony gépasztal, Lyukasztó, Adobe PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n interfész, OCR egység, Kártyaolvasó tartó, Papírárvezető egység

KELLÉKANYAGOK

Induló készlet		Fekete: 14 500 oldal Colour: 5500 oldal	
Toner (fekete)	18 000 nyomat	32 500 nyomat	32 500 nyomat
Toner (cián/magenta/sárga)	11 000 nyomat	24 000 nyomat	24 000 nyomat
Használtfesték-tartály		100 000 lap	
Kellékkapacitás 5% fedettség alapján A4 méretre.			

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérik, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

